

Kerakoll - Verlegeempfehlung für BHF Systems Fussbodenheizungssysteme

Das Fussbodenheizungssystem der Firma BHF Systems kann bei bestehenden tragfähigen Zement - bzw. Calciumsulfatestrichen nach DIN 18560 angewendet werden. In die bestehende Estrichkonstruktion werden Nuten von ca. 15mm eingefräst und die Heizungsrohre eingelegt.

Verlegung von Parkett und textile Bodenbeläge

1. Untergrundvorbereitung

Primer A Eco

Die Untergründe müssen saugend, kompakt, rissfrei, von Staub, Öl und Fett gereinigt, frei von aufsteigender Feuchtigkeit sowie von nicht ausreichend festen Teilen sein. Primer A Eco 1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnt in zwei Schichten auftragen.

Kergrip Eco

Grundierung für glatte und kompakte, nicht saugende Untergründe. Vor dem Aufbringen von Spachtel- und Nivelliermassen sowie Dünnbett- und Fließmörteln,



2. Untergrundaussgleich selbstnivellierend

Keratech Eco R10 / Keratech Eco R30

Selbstnivellierendes Ausgleichen von ungleichmäßigen und unebenen Untergründen, besonders schnell abbindend und erhärtend, mit Schwundaussgleich, sehr geringer TVOC-Konzentration. Auf Basis von hypoallergenen Zementen mit niedrigem Chromatgehalt entwickelt.

Schichtstärken 1-10mm: **Keratech Eco R10**

Schichtstärken 3-30mm: **Keratech Eco R30**



3. Untergrundaussgleich standfest

Keralevel Eco LR

Zum standfesten Ausgleichen von unebenen Untergründen, besonders schnell erhärtend und trocknend, mit Schwundaussgleich.

Für Schichtstärken von 1 bis 25 mm. Für den Einsatz im Privatbereich, Handel, Industrie sowie auf Fußbodenheizungen.



4. Parkett

<p>SLC Eco L34 Flex / SLC Eco L34 Plus</p> <p>Sehr emissionsarme Parkettklebstoffe für das schubfeste Verkleben von Parkett und Fertigparkett aller Formate und Holzarten auf allen Untergründen.</p> <p>SLC Eco L34 Flex - 1K</p> <p>SLC Eco L34 Plus - 2K</p>	
--	---

5. Linoleum, Textilbeläge und Nadelvlies

<p>SLC Eco Grintak M</p> <p>Sehr emissionsarmer Klebstoff für das Verkleben von Linoleum, Textilbelägen und Nadelvlies auf saugenden Untergründen.</p>	
---	--

6. Vinyl / Kautschuk

<p>SLC Eco R3</p> <p>Emissionsarmer mineralischer Klebstoff für das Verlegen von Vinyl, PVC, Kautschuk bis 3mm Schichtstärke, an Wand und Boden.</p>	
---	---

Die erforderlichen technischen Hinweise zu den erwähnten Produkten können im Internet (www.kerakoll.com) eingesehen werden.

Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern